

Nettoyant pour PVC 828.2 K20

Domaine d'application

Nettoyant spécial pour

- surfaces de profilés de fenêtres ou de porte, gaines de câbles etc., en PVC rigide blanc ou de couleur
- convient aux profilés de fenêtres en matières plastiques contrecollés de films (MBAS II), avec des décors ton bois et des films de couleur

Stockage

KLEIBERIT 828.2 nettoyant pour K20 peut être stocké pendant 1 an environ dans son emballage d'origine fermé hermétiquement.

Le nettoyant résiste au gel jusqu'à -30 °C.

Stockage recommandé entre +10 °C et +25 °C, dans des locaux secs.

EX1007

Caractéristiques du produit

Base: hydrocarbures non chlorés

Densité: env. 0,73 g/cm³

Identification : Soumis à une identification selon les règles en vigueur en Union Européenne, très inflammable

Application

Elimine les souillures de surfaces telles que marquages de crayon, traces de crayons de cire, traces de feutres etc. Convient spécialement à la préparation des surfaces de profilés à coller.

Préparation :

Les surfaces à nettoyer doivent être sèches et dépoussiérées. Pour le nettoyage, utiliser des chiffons secs en coton ou cellulose, qui ne déteignent pas.

Procédure :

Tremper le chiffon dans le nettoyant 828.8 pour PVC K20 et essuyer les profilés en exerçant une légère pression.

Conditionnement

Carton de 4 bouteilles métallique de 800 ml

Jerrycan métallique de 4 kg



Elimination des déchets

Les déchets de colle et les emballages doivent être éliminés ou évacués selon les prescriptions des autorités nationales et locales. Nos emballages sont recyclables.

Service

Notre Service Technique se tient à votre entière disposition pour résoudre vos problèmes de collage. Les indications données ci-dessus se fondent sur nos expériences actuelles et sont à considérer comme informations sans engagement de notre part. Nous vous recommandons de procéder à des essais pour vérifier si notre produit convient à vos besoins. Notre garantie n'excède pas la valeur de notre produit et ne peut résulter des indications précédentes. Ceci vaut également pour les informations données gratuitement et sans engagement par notre Service Technique.