



réf. **RESTAUR ' PVC**
crème liquide beige clair

article 0111 PR PV 05 (bidon 500ml)
0111 PR PV 05 (bidon 5L)

INFORMATION TECHNIQUE

Rénovateur pour **PVC**

NETTOIE ET RENOVE

Il convient pour PVC et également pour polyester, ABS , gelcoat, etc.

Le PVC est un produit très fiable qui nécessite très peu d'entretien.

Les châssis, les fenêtres, les portes, les vérandas, etc...., en PVC, peuvent également être laqués à leur sortie d'usine.

L'environnement subit les attaques de la pollution, des souillures, des pluies acides, du sel, etc, il est donc devenu indispensable de protéger le PVC tout comme les autres matériaux.

Un PVC non entretenu, ou entretenu avec des produits non étudiés pour lui, subira les conséquences suivantes: encrassement visible et taches sur les surfaces, ayant pour effet d'épuiser peu à peu toutes les réserves de protection qui assuraient au PVC une durée de vie prolongée.

Mais si on veut que le PVC garde ses qualités, il ne faut pas l'entretenir avec n'importe quoi !

“RESTAUR’PVC” enlève salissures, traces de crayon, traces persistantes de doigt et de frottements très légers.

Il résiste aux détergents neutres et à l'air marin.

“RESTAUR’PVC” ne ternit pas les surfaces traitées.

DOMAINE D'UTILISATION

Châssis, tablettes, fenêtres, vérandas, volets, portes de garage, revêtements décoratifs, corniches, planchettes, profils, mobilier de jardin,...

MODE D'EMPLOI

Agiter le flacon avant l'emploi. Dépoussiérer au préalable si nécessaire.

Frotter avec le chiffon jetable non pelucheux LODAN réf. WIPE AWAY imbibé de “RESTAUR ' PVC” en suivant la direction des fibres de la matière (mobilier de jardin et autres surfaces très encrassées: utiliser le tampon nylon LODAN réf. ABRA MO - faire un essai préalable).

Essuyer.

Option 1: pour assurer la finition et une protection temporaire, remettre une fine couche de “RESTAUR ' PVC” et polir avec le chiffon jetable non pelucheux LODAN réf. WIPE AWAY propre

ou

Option 2: pour assurer une longue protection vis-à-vis de tous les agents agressifs (air salin, pluies acides, CO², pollution atmosphérique, etc.), faciliter l'entretien et offrir une meilleure résistance contre toute formation d'oxydation, appliquer une couche finale de nettoyant protecteur réf. "PROTEC PVC" au PTFE et polir avec le chiffon jetable non pelucheux LODAN réf. WIPE AWAY propre

LODAN International sprl 96 rue du Commandant Lemaire B-7033 Cuesmes

TVA: BE 0472901031 RPM Mons 142818

<http://www.lodan.be> ☎ 00 32 65 36 31 85 Fax 00 32 65 31 90 81 e-mail: info@lodan.be



réf. **RESTAUR ' PVC**
crème liquide beige clair

article 0111 PR PV 05 (bidon 500ml)
0111 PR PV 05 (bidon 5L)

INFORMATION TECHNIQUE (SUITE)

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	crème liquide de couleur beige-clair.
Poids spécifique	1.
PH	7.
Stockage	à l'abri du gel.
Température d'application	10 à 30 °C.
Non inflammable	
Antistatique	
Usage domestique ou professionnel, intérieur ou extérieur.	
Produit élaboré dans le respect des prescriptions professionnelles	

“RESTAUR’PVC” ne contient aucun composant nuisible pour le PVC
Il préserve la solidité et le lustre du PVC.
Il n’altère pas les joints secs de menuiseries

“RESTAUR’PVC” est sans danger pour l’environnement une fois son application terminée

PRÉCAUTIONS (produit tel quel, non appliqué) Consulter la fiche de données de sécurité
R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique
R67 L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
S02 Conserver hors de portée des enfants
S29 Ne pas jeter les résidus à l’égout
S46 En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette
S61 Eviter le rejet dans l’environnement.

Produits pour PVC:

Pour nettoyer et protéger le PVC blanc ou de couleur, utiliser “PROTEC’PVC”

Pour nettoyer et rénover le PVC, utiliser “RESTAUR’PVC”

Pour nettoyer en profondeur le PVC de couleur (film ou laque), utiliser “RESTAUR’LAK PVC”

Pour le nettoyage en atelier, utiliser “SPÉCIAL ATELIER PVC”

Pour le nettoyage en atelier, utiliser aussi “PVCNET” (solvant)

Pour dégraisser et nettoyer, utiliser “IZI cleaner” (base eau)

Pour dégraisser et enlever les traces de colle, utiliser le “thinner LODAN DEG”

2006Restaur’PVC.wpd

LODAN International sprl 96 rue du Commandant Lemaire B-7033 Cuesmes

TVA: BE 0472901031 RPM Mons 142818

<http://www.lodan.be> ☎ 00 32 65 36 31 85 Fax 00 32 65 31 90 81 e-mail: info@lodan.be