



## Technical Data Sheet



## Protec Alu

### PROTEGE LES SURFACES LAQUÉES POUDRE LISSES

- Nourrit et protège les peintures nouvelles et renouvelées, et les laquages poudre.
- Peut être utiliser sur tous les métaux et plastiques.
- Protège contre la saleté causée par la pluie, la pollution, les rayons UV, l'atmosphère, ...
- Empêche l'adhérence du CO<sub>2</sub>, du sel, de la mousse et des taches.
- S'utilise pur.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

---

- Température d'application: 10 à 20 ° C
- Poids spécifique: 1 KG / L
- Ne pas utiliser en plein soleil ou à haute température.
- Usage professionnel
- Tenir à l'écart du gel et des températures élevées.
- PH: 7
- Antistatique
- N'endommage pas le verre et joints d'étanchéité.

### UTILISATION

---

- Tester le produit à l'avance.
- Enlever toute la poussière et la saleté.
- Bien agiter avant utilisation.
- Appliquer le Protec Alu sur un Duthoo Degreasing Cloth et frotter.
- Continuer à frotter jusqu'à ce qu'il ne reste plus de produit et sécher complètement.

### EMBALLAGE

---

500 ML  
5 L