



# HYDROFUGE DE SURFACES BASE SOLVANT



TSA139

**TOUS TYPES DE SUPPORTS  
PRODUIT INCOLORE  
PROTECTION DURABLE**

**Dimensions unité**  
Lo: 18.7cm La: 13.7cm Ha: 28.5cm

**Dimensions colis**  
Lo: 39.2cm La: 19cm Ha: 28.6cm

**Dimensions palette**  
Lo: 1.2m La: 0.8m Ha: 1.294m

Hydrofuge de surface pour tous types de supports.  
Sur base solvante, Incolore.  
Protection durable.

## Mode d'emploi

Pulvériser ou appliquer au rouleau en plusieurs passages à 5 min d'intervalles jusqu'à rejet du produit par le support.  
Pulvériser en plusieurs passages à 5 min d'intervalles jusqu'à rejet du produit par le support. Appliquer sur support sec par beau temps. Rincer le matériel avec un solvant type White spirit. En cas de pulvérisation sur des vitres ou carrosseries, nettoyer avec le TSA133 ( Solvant de nettoyage à séchage rapide ).

Rendement : 1L pour 5 à 10 m<sup>2</sup> selon type de support et sa porosité.  
Solution idéale pour imperméabiliser les toits, vos murs et sols.

## Composition

30% et plus : hydrocarbures aliphatiques.

## Précautions d'emploi

Contient du Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics. Danger H226: Liquide et vapeurs inflammables. H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un contenant adapté P303 + P361 + P353 : En cas de contact avec la peau (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P304 + P340 : En cas d'inhalation : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P405 : Garder sous clef. P261 : Éviter de respirer les vapeurs. EUH 066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Crain le gel et les températures élevées.

UFI: JK4N-ESNF-RS2Q-5HTS

Conditionnement	5 L
Poids brut	4.12Kg(s)
Poids net	3.91Kg(s)
Nombre d'unité par colis	3
Nombre d'unité par palette	144
Densité	0.781
Couleur	Transparent



Fabriqué par une entreprise certifiée :

ISO 9001 (qualité),  
ISO 14001 (environnement),  
ISO 45001 (sécurité),  
ISO 27001 (sécurité des systèmes d'information),  
ISO 26000 (RSE) en démarche,  
ISO 50001 (énergie) en démarche,  
et signataire de la charte du nettoyage durable.



 FABRIQUÉ EN FRANCE

Trenois Decamps :  
5 rue du Centre - 59290 Wasquehal - Tél. 03 20 45 87 87  
Setin :  
D921 Route d'Elbeuf - 27340 Martot - Tél. 02 32 96 97 60

GROUPE SODALIA  
Rue de la Fabrique - 59650 Villeneuve-D'ascq FRANCE  
Service utilisateurs : 03 20 81 72 27 - Email : sodalia@sodalia.fr