Transmetteur téléphonique GSM Radio

TRENOIS DECAMPS

TYDOM 315

+ PRODUIT

- Recommandé pour les résidences secondaires ou les logements sans ligne téléphonique RTC ou en dégroupage total
- Pilotage par téléphone de l'habitat (alarme, chauffage, automatismes)
- Appel sur alerte (intrusion, technique) en association avec une centrale d'alarme TYXAL
- Utilisation simplifiée grâce au menu assisté d'une synthèse vocale
- Taille réduite et discrète
- Sonde de température intégrée pour l'indication à distance de la température ambiante du logement
- Indication des pannes de courant supérieures à 30 min

Fonctions

- Lien entre les locaux protégés et l'extérieur par transmission téléphonique GSM
- Appel et indication des alarmes détectées et commande des mises en/hors-surveillance de l'alarme
- Commande 1 voie de chauffage sur 4 différents modes pré-réglés: Confort/Eco/Hors-gel/Automatique (selon installation)
- Commande 4 voies d'automatismes en Marche/Arrêt (selon installation)
- · Compatible télésurveillance (contact Id)
- 4 numéros d'appel (fixe et mobile)
- · Message personnalisable
- · Protection du transmetteur par un code d'accès
- Application téléphonique portable « Ma Maison », en utilisant un mobile compatible (pour plus d'informations et téléchargement de l'application, rendez-vous sur www.deltadore.com)



(détails p.245)

Nom	Référence
TYDOM 315 - GSM	6701017



Caractéristiques techniques



- Alimentation sur bloc prise secteur 230 V (fournie) ou sur entrée 12 V continu (consommation moyenne 35 mA)
- Alimentation secourue en appel sortant 4 piles alcalines LR14 (fournies), autonomie 6 mois en cas d'absence de secteur
- Fréquences radio 434/868 MHz
- Portée radio de 200 à 300 mètres en champ libre
- Témoin de bon fonctionnement de la qualité de réception GSM
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Livré avec antenne GSM déportée (3 mètres)
- · Carte Sim (GSM) non fournie
- Dimensions: H 155 x L 95 mm x P 53 mm

Complétez votre installation

- Association possible avec les gammes radio utilisant le protocole X2D et X3D
- Gamme alarme TYXAL
- Gamme thermique: Radio TYBOX, Radio DRIVER, Radio D10, Pack DELTA 630 et CALYBOX séries 200,300,400, GP8 CPL, RF 660 FP
- Gamme automatismes : les récepteurs TYXIA



