

# Tronçonneuse d'élagage LXT

## DUC356ZB

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 35 cm -  
Produit seul

Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm<sup>3</sup>

Griffe métallique robuste. Technologie XPT. Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement). Poignées Soft Grip. Démarrage progressif. Écrou captif. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.



18V + 18V → 36V BL MOTOR XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	52
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Protection de la batterie	✓
Couvre lame	✓
Niveau de puissance sonore (L <sub>WA</sub> )	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>PA</sub> )	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	651 x 205 x 232

Code EAN 0088381884525

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**165201-8**

Barre de guidage 14 " / 35 cm, 3/8",

**958035611**

Guides Étoile à trait de coupe réduit

**958500002**

Guide-chaîne 14" / 35 cm, 3/8", -52,



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**165201-8**

Barre de guidage 14 " / 35 cm, 3/8",

**958035611**

Guides Étoile à trait de coupe réduit



**958500002**

Guide-chaîne 14" / 35 cm, 3/8", -52,

