

Référence article	0 601 3B0 000
EAN	4053423257977
Raccord rapide 1 605 A00 2RH	✓



Données Techniques

Description

Dimensions de l'outil (largeur)	260 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	640 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	305 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	260 x 640 x 305 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 95 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 106 dB(A). Incertitude K = 3 dB.



Caractéristiques techniques

Régime à vide	6.200 m/min
Poids sans batterie	5.35 kg
Tension de la batterie	Batterie Lithium-Ion 18V

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	95 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	106 dB(A)
Incertitude K	3 dB

Information Ventes

Positionnement

- Tronçonneuse à lame carbure 18 V haute performance pour la coupe rapide du métal ou du béton

Avantage utilisateur

- Performances élevées et grande efficacité grâce au moteur sans charbons C1000
- Changement de lame rapide et facile grâce au levier de blocage de broche breveté et facilement accessible
- Grande sécurité d'utilisation grâce à la fonction de freinage qui immobilise rapidement la lame dès que la gâchette est relâchée
- Bonne protection de la batterie contre la poussière, les débris et l'humidité grâce au logement de batterie hermétique
- Retrait facile et rapide de la batterie grâce au système de retrait de batterie assisté par ressort