



RV70U | Tronçonneuse

Conçue pour le délignage des dormants, châssis de fenêtres ou pour le rainurage de matériaux, la tronçonneuse RV70U permet avec facilité la séparation de l'ancien dormant de son support avec un minimum de dégradation.

Utilisation de la lame de scie carbure "multi-usage" Ø 200 x aléage 20 - 12 dents pour la découpe de bois, Pvc ou alu et du disque diamanté Ø 180 pour le rainurage des matériaux de constructions.


Très spécialisée avec toutes les accessoires fournis, la tronçonneuse RV70U simplifie les travaux de rénovation et assure un gain de temps considérable.



Délignage du dormant ou châssis de fenêtre avec équerre d'appui réglable.



Rainurage de matériaux (briques, béton, carrelage) avec le disque diamanté.



Travail dans les angles facilité avec la table d'appui réversible.

Lame pour bois 18Z carbure Ø 200 mm pour le bois (ref. 7040415) et lame diamant Ø 180 (ref. 7040329) pour la coupe de matériaux de construction.



Équipement standard

Livrée en coffret de transport, avec un tuyau d'aspiration L= 3 ml, une équerre d'appui, une lame de scie carbure multi-usage Ø 200 x al. 20 - 12 dents et un disque diamanté Ø 180 mm.



Accessoires en option

9545854 Kit GRM70S: pour transformer la RV70U en le modèle RVM70S
7040415 Lame carbure 18 Z Ø 200

Caractéristiques

Puissance	1.700 W
Vitesse à vide	6.500/min
Profondeur maximale avec lame de scie	68 mm
Profondeur maximale avec disque diamanté	58 mm
Hauteur de coupe depuis la base	7 mm
Poids	6,6 kg

