

Tronçonneuse XGT®

UC012GZ01

40 cm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul

Puissance équivalente à une machine thermique de 42cm3

[Voir liste des machines éligibles et conditions de l'offre en cliquant ici.](#)

Excellente efficacité de travail grâce à la communication numérique outil batterie. XPT / IPX4 : Haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée. Ecrous captifs pour éviter la perte d'écrous lors du remplacement du guide ou de la chaîne.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	25,5 m/s
Longueur du guide	400 mm (16")
Pas de la chaîne	3/8 / 0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 / 1,3 mm
Nombre de maillons	56 / 64
Réservoir d'huile de chaîne	260 ml
BL Motor	✓
Niveau de vibration, brossage du bois	4,4 m/s ²
Facteur k de vibration, brossage du bois	1,5 m/s ²
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	94 dB(A)
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	102 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Léger moins fatigant pour l'opérateur
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau
- fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarriages intempestifs
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile

Code EAN 0088381762847

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

191G25-8

GUIDE TRONC 3/8" LP 40CM 56



191H12-3

CHAINE TRONC MAK 91PX 40CM



782023-7

Clés combinées



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

191H12-3

CHAINE TRONC MAK 91PX 40CM



1910U0-9

Huile de chaîne Biotop, 1L

