

Tronçonneuse XGT®

UC030GE101

50 cm - 40 V Max Li-Ion - 8 Ah

Une efficacité égale ou supérieure aux tronçonneuses thermiques de 50 cm³

Une accélération rapide en réponse au déclenchement permet des tâches de coupe fluides et continues. Vitesses de chaîne sélectionnables (ECO/Moyenne/Élevée) avec contrôle de vitesse variable par déclencheur et fonction mémoire. Homologué IPX4M pour une utilisation sous la pluie.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	29,0 m/s
Longueur du guide	400 mm (16") / 450 mm (18") / 500 mm (20")
Pas de la chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	0,05 / 0,063 "
Jauge de chaîne	1,3 / 1,6 mm
Nombre de maillons	67 / 74 / 82
Réservoir d'huile de chaîne	260 ml
BL Motor	✓
Niveau de vibration, brossage du bois	4,1 m/s ²
Facteur k de vibration, brossage du bois	1,5 m/s ²
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	99 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarrages intempestifs
- Contrôle de la vitesse variable par la gâchette
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile

Code EAN 0197050012845

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

1915Y9-9

Guide 50 cm 95TXL 0,325'' 1,3 mm



1916A3-9

Chaîne 50 cm 95TXL 0,325'' 1,3 mm



782023-7

Clés combinées



■ PRODUITS DE SÉRIE

1913S3-7

Batterie XGT ® 8 Ah Tabless -



191E07-8

DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

1915Y8-1

Guide 45 cm 95TXL 0,325'' 1,3 mm



1915Y9-9

Guide 50 cm 95TXL 0,325'' 1,3 mm



1916A0-5

Guide 50 cm 22BPX 0,325'' 1,6 mm



1916A2-1

Chaîne 45 cm 95TXL 0,325'' 1,3 mm



1916A3-9

Chaîne 50 cm 95TXL 0,325'' 1,3 mm



1916A4-7

Chaîne 50 cm 22BPX 0,325'' 1,6 mm



1916A5-5

Pignon de chaîne 0,325"

