



Avec Collomix, toujours sur la pole position



Turbine KR Idéal pour tous les matériaux visqueux et coulants

Le turbine KR fonctionne avec de grands efforts de cisaillement, empêchant ainsi la formation de mottes et assure une homogénéisation rapide. L'âme transversale favorise un enlèvement propre du matériau du fond du récipient. Le mélangeur va bien dans les recoins du seau. Simple nettoyage puisque les matériaux adhèrent très peu. Effet mélangeur : ▶

Indiqué pour tous matériaux résistants et collants, tels que colles à carrelage, mortiers prêts à l'emploi, enduits, masses de ragréage, etc.

Caractéristiques techniques :

Référence	Code article	Code barre 4011024...	Diamètre (mm)	Long (mm)	Taille min. du mandrin (mm)	Raccordement mélangeur	Quantité mélange (kg)	Rotation vitesse conseillée (min ⁻¹)	Puissance watts conseillée
KR 90 S	41621-000	416216	90	590	13		5 - 15	400 - 700	700
KR 120 S	41630-000	416308	120	590	13		15 - 25	400 - 600	1000
KR 120 HF	40120-000	401205	120	590	16	HEXAFIX®	15 - 25	400 - 600	1000
KR 140 HF	40121-000	401212	140	590	16	HEXAFIX®	20 - 35	400 - 600	1300
KR 160 HF	40122-000	401229	160	590	16	HEXAFIX®	35 - 50	400 - 500	1600
KR 120 M	41631-000	416315	120	590		M 14	15 - 25	400 - 600	1000
KR 140 M	41635-000	416353	140	590		M 14	20 - 35	400 - 600	1300
KR 160 M	41636-000	416360	160	590		M 14	35 - 50	400 - 500	1600

Mortier adhésif



Masses de remplissage bitumineux



Mastic

