



Désignation : WK

Pour application:

- Enduits
- Colles à carrelage
- Mortiers
- Ragréages
- Enduits calorifuges

Données techniques

| No. article | Désignation | Quantité à mélanger | Diamètre | Longueur | Taille mini. du mandrin | Raccordement Mélangeur | Puissance en watts |
|-------------|-------------|---------------------|----------|----------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 41.100 | WK 70 | 4 - 7 kg | 70 mm | 400 mm | 10 mm | | 400 |
| 41.200 | WK 90 | 7 - 10 kg | 90 mm | 400 mm | 10 mm | | 500 |
| 41.207 | WK 90 / 500 | 7 - 10 kg | 90 mm | 500 mm | 10 mm | | 700 |
| 41.258 | WK 100 S | 10 - 15 kg | 100 mm | 590 mm | 13 mm | | 700 |
| 41.250 | WK 120 S | 10 - 15 kg | 120 mm | 590 mm | 13 mm | | 700 |
| 41.269 | WK 120 | 10 - 15 kg | 120 mm | 590 mm | | M 14 | 900 |
| 41.319 | WK 140 | 15 - 30 kg | 135 mm | 590 mm | | M 14 | 1000 |
| 41.409 | WK 160 | 30 - 50 kg | 160 mm | 590 mm | | M 14 | 1200 |
| 41.509 | WK 200 | 50 - 100 kg | 200 mm | 590 mm | | M 14 | 1600 |
| 40.112 | WK 120 HF | 10 - 15 kg | 120 mm | 590 mm | 16 mm | HEXAFIX | 700 |
| 40.113 | WK 140 HF | 15 - 30 kg | 135 mm | 590 mm | 16 mm | HEXAFIX | 1000 |

