



réf. **CLEAR VARNISH - VERNIS 127**

verniss cristallin base acrylique

aérosol 400ml = 219SPRVRCV

INFORMATION TECHNIQUE

Vernis de protection incolore à séchage rapide, intérieur et extérieur

Vernis de haute protection contre acides et bases, agents chimiques, huiles, rayons U.V, détergents, atmosphères salines, sel, intempéries, ...

Protège contre l'oxydation du métal temporairement ou durablement. Protège contre l'oxydation des accessoires en laiton, assure une nouvelle protection à l'anodisation défailante de l'aluminium usé par le temps, protège contre la corrosion de l'aluminium aux endroits mis à nu par les usinages de fabrication (coupes, fraisages, etc.)

DOMAINE D'UTILISATION

Excellente adhérence sans primaire sur métaux nus:

- aluminium anodisé ou brut
- acier, acier chromé, acier inoxydable, ...
- métaux non ferreux: laiton, cuivre, étain, argent, zinc, bronze, plomb, ...

Et également sur: PVC, ABS, polyester, plastiques durs,...(rend les surfaces traitées antistatiques)

MODE D'EMPLOI

Appliquer en une seule couche ou un seul passage sur surface bien dépoussiérée, dégraissée et désoxydée au moyen du thinner LODAN PE. (rendement théorique: 8 à 10m²/L)

Particularités: En cas de mauvaise application (application en 2 ou plusieurs couches), de protection temporaire ou de rénovation du même vernis, le vernis CLEAR VARNISH s'élimine sans décapage, au moyen du thinner LODAN PE, même plusieurs années après application.

Important: optimiser les paramètres en appliquant à température proche de 18°. Eviter les courants d'air lors de l'application. Appliquer dans un endroit bien ventilé. Eviter de peindre à température inférieure à 15°, à + 25° et à taux d'humidité élevé

CARACTÉRISTIQUES

Résistance longue durée intérieur / extérieur

Hors poussière dans la minute, sec au toucher après 1h, manipulable après 5h à 18°C

Aspect vernis cristallin base acrylique.

Poids spécifique 0,9

Stockage à l'abri du gel.

Température d'application 15 à 30°C.

inflammable

Antistatique - mono composant - stable - auto nivelant.

Usage domestique ou professionnel, intérieur ou extérieur.

résiste aux détergents neutres et à l'air marin.

sans danger pour l'environnement une fois son application terminée.

PRECAUTIONS:

Récipient sous pression. Ne pas percer ni jeter au feu même vide. Ne pas exposer à plus de 50°. Protéger des rayons solaires. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent

R12 extrêmement Inflammable **R20/21** Nocif par inhalation et par contact avec la peau **R38** Irritant pour la peau **S02** conserver hors de portée des enfants **S16** Tenir à l'écart du feu, des sources de chaleur et des étincelles. Ne pas fumer **S23** Ne pas respirer gaz ou vapeurs **S29** Ne pas jeter les déchets dans l'évier **S46** En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette **S51** Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

LODAN International sprl 96 rue du Commandant Lemaire B-7033 Cuesmes

TVA: BE 0472901031 RPM Mons

<http://www.lodan.be>

© 00 32 65 36 31 85

Fax 00 32 65 31 90 81

e-mail: info@lodan.be