



Assemblage sûr des panneaux MDF

Pour les applications spéciales sur des panneaux MDF et d'autres panneaux fins fabriqués à partir de produits dérivés du bois.

- La conception spéciale de la *pointe CUT* garantit un positionnement précis de la vis.
- Le profil ondulé typique de SPAX pour une fixation rapide et sûre.
- Réduit efficacement le fendillement et le bombement du matériau MDF en cas de vissage dans des surfaces fines ou de petite taille.
- La géométrie de la vis permet d'assembler des panneaux MDF et des panneaux en aggloméré fins sans réaliser d'avant-trou (dépendant du bois).
- La tête étroite avec partie inférieure nervurée s'enfonce facilement dans le matériau.



Tête fraisée, *T-STAR plus*

Avec petite tête de fraisage à 75°, *pointe CUT*, trempé, avec revêtement antifriction

WIROX®

A3J

A3J



Dimensions [mm]				Unités d'emballage			N° SPAX	Code EAN
Ø du filetage d1	Longueur totale Ls	Longueur filetage partiel LgT	Taille d'embout T	SPAX BOX [pièces]	Cartouche [pièces]	Qté palette		
3,5 Ø d _k = 6,0 mm	40	28	15	200	2 000	224 000	0441010350403	4003530168437
	45	30	15	200	2 000	126 000	0441010350453	4003530168444
	50	35	15	200	2 000	126 000	0441010350503	4003530168451
4,0 Ø d _k = 7,0 mm	40	28	20	200	2 000	126 000	0441010400403	4003530168468
	45	30	20	200	2 000	126 000	0441010400453	4003530168475
	50	35	20	200	2 000	126 000	0441010400503	4003530168482
	60	40	20	100	1 000	63 000	0441010400603	4003530168499
4,5 Ø d _k = 8,0 mm	45	30	20	200	2 000	126 000	0441010450453	4003530168505
	50	35	20	200	2 000	64 000	0441010450503	4003530168512