

Visseuses révolver

Visseuse révolver professionnelle 800 tr/mn

Révolver Réversible



caractéristiques

- > Modèle professionnel
- > Faible vitesse de rotation
- > Réglage interne du couple
- > Poignée ergonomique avec revêtement isolant

avantages

- > Pour usages réguliers
- > Rendement et couple élevés
- > Meilleur contrôle du vissage
- > Bonne prise en main et plus de confort


équipement

- > Inverseur de sens de rotation
- > Embrayage par poussée
- > 1 raccord rapide RAC 514

accessoires

- > 1 embout de vissage

Référence	Mandrin rapide mm - pouce	Couple de serrage Nm	Capacité de serrage	Vitesse à vide tr/mn	Consommation d'air		Pression d'utilisation bar	Ø int. tuyau recom. mm
					l/mn	m³/h		
bte 343 404	6,35 - 1/4"	5 - 16	M6	800	220	13	6 - 7	8



Poids : 1,2 kg

Niveau sonore 102 dB(A) - Vibrations 3,2 m/s² - Entrée d'air 1/4" PT

Les + produit

Modèle professionnel

Corps en alliage d'aluminium

Mandrin rapide changement de l'embout par poussée sur la bague

Gâchette progressive

Inverseur de sens de rotation accessible d'une main

Poignée ergonomique avec revêtement isolant + de confort meilleure prise en main

Echappement à la poignée

Raccord rapide facilité de raccordement



zone PRO

Inverseur sens de rotation

La visseuse est équipée d'un inverseur de sens de rotation.

Pour les travaux de vissage : Mettre ou laisser l'inverseur sur la position F.

Pour les travaux de dévissage : Mettre ou laisser l'inverseur sur la position R.



Mandrin à échange rapide 1/4"

La visseuse est équipée d'un mandrin à échange rapide pour embouts de vissage 1/4".

Pour mettre ou retirer un embout de vissage : Tirer sur la bague de l'embout, placer ou enlever l'embout et relâcher la bague.

