

Visseuses bardage LXT

DFS251Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Conçue pour le vissage de bardages métalliques. Offre haute vitesse et mode "Pousse et Visse"

Idéale pour la pose de bardage acier grâce à son positionneur. Technologie "pousse et visse" : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS. Embrayage silencieux. Couple élevé. Moteur sans charbon.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|----------------------------|
| Énergie | 18 V |
| Tension LXT | ✓ |
| Protection de la batterie | ✓ |
| Vitesse à vide max | 0 - 2500 min ⁻¹ |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 72 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Niveau de vibration (3 axes) | ≤ 2,5 m/s ² |
| Incertitude de vibrations (facteur K) | 1,5 m/s ² |
| Poids de l'outil avec batterie (EPTA) | 1,5 - 1,8 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 237 x 79 x 259 mm |
| BL Motor | ✓ |

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Pour les vis à tête hexagonale

Code EAN 0088381833110

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

266622-8
VIS M4X12



346317-0
Crochet de ceinture



784806-1
Douilles magnétiques à queue, Hexa



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

346317-0
Crochet de ceinture



784806-1
Douilles magnétiques à queue, Hexa



821550-0
Coffret MAKPAC



837805-3
Moulage MAKPAC

