

Visseuse à chocs LXT DTD172RTJ

18 V Li-lon - 5 Ah - 8 modes - 180 Nm

La plus technologique de la gamme

Technologie XPT. Mode A: vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision. Moteur sans charbon. 2 modes T vissage adapté aux vis auto foreuses: mode 1 pour plaque métal fine / mode 2 pour plaque métal épaisse.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Éneraie 18 V Tension LXT Protection de la batterie **BL** Motor

Vitesse à vide max 0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min⁻¹

Couple de serrage Max (franc) 180 Nm Capacité de serrage Boulon standard M5 - M16 M4 - M8 Capacité vis à métaux Capacité de serrage Boulon de M5 - M14

traction élevée 0 - 1 100 / 2 600 / 3 Impacts par minute (IPM)

Niveau de puissance sonore (I wa) 108 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 97 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Poignée souple pour un plus grand confort d'utilisation
- Sélecteur de mode repensé pour une utilisation à une
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- Le moteur BL utilise efficacement l'énergie pour adapter le couple et le régime aux exigences changeantes de l'application



Code EAN 0088381751711

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



600 / 3 800 min⁻¹



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

346317-0

Crochet de ceinture

10

450128-8

Protection bornes pour batterie



821550-0

Coffret MAKPAC



837670-0

Moulage MAKPAC



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-



ACCESSOIRES OPTIONNELS

450128-8

Protection bornes pour batterie

