

0 601 9J2 205 – GDX 18V-200

Référence article	0 601 9J2 205
EAN	4059952596693
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 1 600 A00 2WC	✓
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 1 600 A01 CU5	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Données Techniques

Description

Corps de métier

Bâtiment Électriciens
Aménagements paysagers
Construction métallique
Plomberie, chauffage et
climatisation Menuisiers et
charpentiers

Niveau de bruit

Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.



Caractéristiques techniques

Régime à vide	0-3.400 t/min
Poids sans batterie	1.2 kg
Couple, maxi	200 Nm
Fréquence de frappe	0-4.200 cps/min
Porte-outils	Six pans 1/4" Uni Carré mâle 1/2"
Couple de décollement, maxi	350 Nm

Diamètre de la vis

Ø des vis

M 6 – M 16

Information Ventes

Positionnement

- Concentré de puissance sans charbon : avec porte-outil 2 en 1 innovant pour une grande souplesse d'utilisation

Avantage utilisateur

- Grande polyvalence dans une grande gamme d'applications grâce au porte-outil 2 en 1 (six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2")
- Moteur sans charbon avec couple de serrage de 200 Nm et couple de décollement de 350 Nm pour une grande autonomie et une grande durée de vie de l'outil
- Dosage précis de la vitesse et du couple grâce à la gâchette de vitesse

