

# Visseuse oléopneumatique LXT DTS141Z

18 V Li-Ion - 40 Nm - Produit seul

**La force d'une visseuse à chocs, le confort et le silence en plus**

Moteur sans charbon. Le choc mécanique est remplacé par un système oléopneumatique. Pas d'échauffement, machine continuellement refroidie grâce à une circulation d'air optimisée. Machine silencieuse et confortable. Pas de perte de serrage. le couple appliqué à la vis est le couple réel de serrage de la machine.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 1200 / 2000 / 3200 min <sup>-1</sup>
Couple de serrage Max (franc)	40 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M8
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M6
Impacts par minute (IPM)	0 - 1400 / 2200 / 2700 min <sup>-1</sup>
Longueur de la lame	136 mm
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	77 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de	7,0 m/s <sup>2</sup>

Code EAN 0088381684484

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

266622-8  
VIS M4X12



346317-0  
Crochet de ceinture



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

195798-3  
PROTECTION BATTERIE



821550-0  
Coffret MAKPAC



837670-0  
Moulage MAKPAC



B-42961  
Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



B-42977  
Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



B-42983  
Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"

