

Visseuse à chocs sans fil TID 18 HPC 4,0 I-Plus

FESTOOL

Festool France



N° art.: 576482

GTIN: 4014549360729

Unité: Pièce

Robuste : composants de qualité et durables, et couverture complète grâce à la vaste gamme de prestations Festool SERVICE

Puissance maximale : grâce au moteur EC-TEC dernière génération tout en muscles, sans charbons et donc très endurant, avec trois vitesses, un couple de 180 Nm et un mode T supplémentaire spécialement conçu pour les vis autoperceuses

En toute sécurité : le mécanisme de frappe tangentielle sans recul ménage les articulations

Ergonomique : la forme compacte permet de travailler longtemps avec précision et sans fatigue, y compris dans les zones difficilement accessibles

Système de batterie flexible : la batterie Li-HighPower Compact 4,0 Ah fournit une combinaison idéale de puissance, compacité et légèreté pour les applications nécessitant beaucoup de force. La batterie Compact 3, 1 Ah est quant à elle un bon choix pour gagner encore en légèreté lors des opérations de vissage sans difficultés particulières

Pratique : fixation ¼" sans outil, logement pour embouts intégré, éclairage optimal de la zone de travail par LED, clip ceinture pouvant être monté des deux côtés

Mobile : emballée dans le Systainer³, la TID 18 s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicule botté, pour un transport simple de l'atelier au chantier

Ce concentré de puissance compact séduit également par un mécanisme robuste d'une très grande longévité. Le moteur EC-TEC dernière génération sans charbons s'allie à la batterie pour procurer une puissance et une autonomie maximales. Par ailleurs, la TID 18 à porte-outil ¼" permet d'économiser ses forces et de ménager son poignet lors du vissage, grâce au mécanisme de frappe tangentielle sans recul. La légèreté de la machine, qui ne pèse que 960 g, contribue elle aussi à un travail sans fatigue sur la durée.

2 x batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, chargeur rapide TCL 6, clip pour ceinture en emballage carton

Points forts du produit	<p>Robuste : composants de qualité et durables, et couverture complète grâce à la vaste gamme de prestations Festool SERVICE</p> <p>Puissance maximale : grâce au moteur EC-TEC dernière génération tout en muscles, sans charbons et donc très endurant, avec trois vitesses, un couple de 180 Nm et un mode T supplémentaire spécialement conçu pour les vis autoperceuses</p> <p>En toute sécurité : le mécanisme de frappe tangentielle sans recul ménage les articulations</p> <p>Ergonomique : la forme compacte permet de travailler longtemps avec précision et sans fatigue, y compris dans les zones difficilement accessibles</p> <p>Système de batterie flexible : la batterie Li-HighPower Compact 4,0 Ah fournit une combinaison idéale de puissance, compacité et légèreté pour les applications nécessitant beaucoup de force. La batterie Compact 3,1 Ah est quant à elle un bon choix pour gagner encore en légèreté lors des opérations de vissage sans difficultés particulières</p> <p>Pratique : fixation ¼" sans outil, logement pour embouts intégré, éclairage optimal de la zone de travail par LED, clip ceinture pouvant être monté des deux côtés</p> <p>Mobile : emballée dans le Systainer³, la TID 18 s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicule botté, pour un transport simple de l'atelier au chantier</p>
-------------------------	---

Caractéristiques	<p>Régulation électronique</p> <p>Batterie Lithium-Ion</p> <p>EC TEC II</p>
Informations complémentaires	La satisfaction d'un vissage efficace et simple
Livraison standard	<p>2 × batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASI</p> <p>chargeur rapide TCL 6</p> <p>clip pour ceinture</p> <p>Systainer SYS3 M 187</p>
Tension de la batterie	18 V
Vitesses	3 + T-Modus
Vitesse de rotation à vide 1ère/2è/3è vitesse	0 - 1200/0 - 2000/0 - 3200 min ⁻¹
Fréquence de frappes max.	4.500 min ⁻¹

Couple max.	180 Nm
-------------	--------

Taille max. des vis dans le bois tendre	8 x 220 mm
---	------------

Porte-outil	1/4"
-------------	------

Capacité batterie	4 Ah
-------------------	------

Poids avec batterie	1,5 kg
---------------------	--------

Type d'alimentation	Batterie
---------------------	----------

Bluetooth®	true
------------	------

Vis: Valeur moyenne de vibrations totale ah	24 m/s ²
---	---------------------

Vis: Incertitude (vibration) K	4 m/s ²
--------------------------------	--------------------

Vis: Incertitude (bruit) K	3 dB
----------------------------	------

Vis: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	108 dB(A)
---	-----------

Vis: Série de normes EN	62.841
-------------------------	--------

Vis: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	97 dB(A)
--	----------

Poids net	5,446 kg
-----------	----------

Poids brut	5,446 kg
------------	----------

Code marchandise	84672110000
------------------	-------------

Sous-groupe d'article	40101007007
-----------------------	-------------

Secteur	Bois
---------	------

UDE = unité d'envoi par référence	1 Pièce
-----------------------------------	---------

Contenu	1 Pièce
Domaines d'utilisation	Travaux de vissage ménageant les articulations sans couple d e réaction Montage de meubles et mobilier de cuisine Montage de ferrures, parois arrière, baguettes Montage de portes et de fenêtres travaux de vissage dans le bois, le métal et le plastique clôtures, pergola, auvents réalisation de structures en bois
Poids	5,446 kg
Longueur	0,396 m
Profondeur	0,187 m
Largeur	0,296 m
Numéro tarifaire douanier	84672110
Groupe de remise	101007
Pays d'origine	CZ
