

Visseuse à chocs LXT®

DTD201Z

18 V Li-Ion - mode T - 210 Nm -
Produit seul

210 Nm de couple maximal

4 réglages de vitesse sélectionnables permettent de régler facilement l'outil pour une large gamme d'applications. Mode T enfonce les vis autoperceuses dans le métal mince à grande vitesse, puis s'arrête après que l'outil commence à frapper pour éviter un serrage excessif. Conception compacte 121 mm de longueur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	20 / 150 / 190 / 210 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 - 2000 / 3600 / 4200 / 4400 min ⁻¹
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon HR	M5 - M14
Emmanchement	1/4 "
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	97 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- BL motors basse consommation
- Montage rapide pour tournevis 1/4"
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0197050015655

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

346317-0

Crochet de ceinture long



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

197043-2

Attache pour mousqueton



E-03567

Coffret Impact PREMIER 11

