

## ASCD 18-300 W2 AS

Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil

Jusqu'à 290 Nm max. avec moteur sans balai et réglage du couple à 6 vitesses. Pour vissages métriques jusqu'à M18.

Référence: 7 115 10 61 00 0



### Vos avantages avec FEIN

- > Pour un travail extrêmement précis : l'ASCD 18-300 W2 AS avec réglage électronique du couple à 6 vitesses permet d'éviter l'arrachement des têtes de vis.
- > Adaptateur Vario 1/2" disponible en option, développé par FEIN et adapté à tous les accessoires Vario pour le perçage, le chanfreinage et le taraudage jusqu'à M14. Il transforme la visseuse-boulonneuse à choc en taraudeuse et élargit ainsi l'application de travail d'une machine complète supplémentaire.
- > Moteur sans balais FEIN PowerDrive avec un rendement 30 % supérieur et une longue durée de vie.
- > Porte-outil carré 1/2" pour fixer des douilles.
- > Vis métriques jusqu'à M18 (8.8).
- > Couple 10 % plus élevé en marche à gauche pour desserrer des vis très grippées.
- > Réducteur à choc robuste avec pignonnage complète en métal.
- > Grille de protection sur le carter d'engrenage.
- > Jusqu'à 600 vissages (M18) avec une charge de batterie (ProCORE 4 Ah).
- > Forme compacte.
- > Maniabilité ergonomique et flexible grâce au clip de ceinture et porte-bits fixés sur le côté.
- > Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.
- > Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare ProCORE 18 V : la technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 %. La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries offrent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles. L'ECP « Electronic Cell Protection » protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
- > Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.

### Contenu de la livraison

✓ 1 agrafe de ceinture

✓ 1 support d'embouts aimanté

✓ 1 coffret (L-Boxx 136)

## Caractéristiques techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Tension de batterie	18 V
Compatibilité de batterie	Lithium-ion/lithium-ion ProCORE
Interface de batteries	18 V AMPShare
Moteur	brushless
Vitesse à vide	0 - 1700 m/min
Nombre d'impacts	0 - 3400 min <sup>-1</sup>
Couple max.	290 Nm
Paliers de couple	6
Porte-outil	1/2" Carré mâle
Vis métrique max.	M18 (8.8)
Poids sans batterie	1,20 kg

### VALEURS DE VIBRATION ET D'ÉMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	96,1 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	107,1 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	118,2 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Valeur de vibration 1 ahv 3 voies	ah 16,1 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de la valeur de mesure Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Exemples d'application



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.