

Visseuse d'angle à chocs LXT

DTL061Z

18 V Li-Ion - 5 Ah - 1/4" - Forme C -
60 Nm - Produit seul

Renvoi d'angle puissant et précis

Le mécanisme à chocs assure une grande précision et un couple puissant sans effort. Frein électrique. Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. La gâchette à levier surdimensionné et la vitesse variable assurent un contrôle parfait de la vitesse de vissage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2000 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	60 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M4 - M12
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M4 - M8
Impacts par minute (IPM)	0 - 3000 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	91 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	17,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail

Code EAN 0088381664240

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

135201-2

Tête d'angle à carré d'entraînement



821550-0

Coffret MAKPAC



837644-1

Moulage MAKPAC



B-42961

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



B-42977

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



B-42983

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"

