

Visseuse plaque de plâtre LXT

DFS250Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Pour la pose de plaque de plâtre sur structure bois.
Système pousse et visse ultra confortable

Idéale pour la pose de bardage acier grâce à son positionneur. Technologie "pousse et visse" : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS. Embrayage silencieux. Couple élevé. Moteur sans charbon.



LXT **BL** MOTOR **18V**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2500 min ⁻¹
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	72 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	259 x 79 x 259 mm
BL Motor	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Pour les vis à tête hexagonale

Code EAN 0088381832960

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

266622-8
VIS M4X12



346317-0
Crochet de ceinture



784261-7
Bit de vis, pH2, 25 mm



784813-4
PORTE EMBOUT MAGNETIQUE



ACCESSOIRES OPTIONNELS

191G73-7
Accessoire Autofeed, 25 - 55 mm



P-05979
Porte-embout magnétique, 60 mm,



P-06052
Embouts 25 mm PHILLIPS (Ph)

