

# Visseuse plaque de plâtre LXT

## DFS452Z

18 V Li-Ion - Produit seul

Usages intensifs et confort grâce au moteur BL sans charbon et au mode "Pousse et Visse"

Visseuse haut rendement et haute performance grâce au moteur BL. Technologie 'pousse et visse' : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium. LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	72 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	251 x 79 x 259 mm
BL Motor	✓

### AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Pour les vis de cloison sèches et les vis auto-foreuses

Code EAN 0088381683623

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**266622-8**  
VIS M4X12



**346317-0**  
Crochet de ceinture



**784261-7**  
Bit de vis, pH2, 25 mm



**784813-4**  
PORTE EMBOUT MAGNETIQUE



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**191G73-7**  
Accessoire Autofeed, 25 - 55 mm



**199155-7**  
Embouts longs de vissage pour



**821550-0**  
Coffret MAKPAC



**837805-3**  
Moulage MAKPAC



**P-05979**  
Porte-embout magnétique, 60 mm,

