

Visseuse plaque de plâtre

FS6300RXJ

570 W

Équipée d'un système clip express. Vitesse élevée de 6000 tr/min

Robuste, carter renforcé aluminium. Livrée avec un câble de 10m à clip express à connection rapide. Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED. Embrayage silencieux. Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	570 W
Vitesse à vide max	0 - 6000 min ⁻¹
Tige de conduite	1/4 "
Capacité Vis de cloison sèche	4 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	82 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	279 x 65 x 207 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Boîtier engrenage en aluminium moulé pour moins de poids et une durabilité accrue
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le cordon d'alimentation électrique peut être connecté et déconnecté

Code EAN 0088381697736

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

197025-4

Nez pour visseuse plaque de plâtre



784261-7

Bit de vis, pH2, 25 mm



784811-8

Porte-embouts magnétiques, Hexa



P-06052

Embouts 25 mm PHILLIPS (Ph)



821550-0

Coffret MAKPAC



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

784811-8

Porte-embouts magnétiques, Hexa

